

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



KPSi1R-40

Silikonfett GLS 794/N1 H1 Halal



ELKALUB GLS 794/N1 ist ein vollsynthetisches Spezialfett für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie (Gleitvorgänge, z.B. Hähne, Ventile, Armaturen). Durch ELKALUB GLS 794/N1 wird die Ausbildung des Bierschaums nicht beeinflusst (vgl. Gutachten Weihenstephan). Das Produkt besitzt eine gute Beständigkeit gegen Wasser und Wasserdampf und ist im Temperaturbereich von -40 °C bis +180 °C einsetzbar. ELKALUB GLS 794/N1 besitzt die USDA H1 Zulassung (gelegentlich erlaubter Kontakt mit Lebensmitteln).

Dies ist ein Sonderprodukt, welches auf Nachfrage individuell für Sie produziert werden kann. Mindermengen können gelten. Sprechen Sie uns einfach an.

BASISÖL Silikon

VERDICKER Festschmierstoffe

GRUNDÖLVISKOSITÄT 1000 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -40 °C bis 180 °C

NLGI KLASSE 1

MASCHINENELEMENT

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Armaturen & O-Ringe
- Ventile

BRANCHE

- Lebensmittel
- Getränke
- Pharma & Medizin

FUNKTIONALITÄT

- Montagefett
 - Hochtemperaturfett
 - Tieftemperaturfett
 - Lebensmittel
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com