



ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

KPHC2P-40

Hochtemperaturfett GLS 962/N2

ELKALUB GLS 962/N2 ist ein Hochtemperaturfett für hoch belastete Lager. Im grafischen Gewerbe findet ELKALUB GLS 962/N2 vorrangige Verwendung in Druck-Vakuum-Pumpen (Trockenläufer), Gebläsen und Heißeinheiten.

BASISÖL Ester Poly-Alpha-Olefin

VERDICKER Polyharnstoff

GRUNDÖLVISKOSITÄT 400 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -40 °C bis 170 °C

NLGI KLASSE 2

MASCHINENELEMENT

- Wälzlager
- Gleitlager
- Führungen & Kurven
- Beschläge

BRANCHE

- Druck
- Antriebstechnik
- Lagerhersteller
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

FUNKTIONALITÄT

- Hochtemperaturfett
 - Tieftemperaturfett
-

GEBINDE

- 250 g Tube
 - 400 g Kartusche
 - 1 kg Dose
 - 5 kg Eimer
 - 18 kg Hobbock
 - 50 kg Hobbock
 - 150 kg Fass
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com