



KPFHC3R-40

Hochtemperaturfett GLS 965/N3

BASISÖL Poly-Alpha-Olefin

VERDICKER Polyharnstoff Festschmierstoffe

GRUNDÖLVISKOSITÄT 400 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -40 °C bis 170 °C

NLGI KLASSE 3

MASCHINENELEMENT

- Wälzlager
- Zahnstangen
- Führungen & Kurven

BRANCHE

- Automotive
- Druck
- Lagerhersteller

FUNKTIONALITÄT

- Hochtemperaturfett
- Tieftemperaturfett
- Haftschmierstoff

GEBINDE

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- 250 g Tube
 - 400 g Kartusche
 - 1 kg Dose
 - 5 kg Eimer
 - 18 kg Hobbock
 - 50 kg Hobbock
 - 150 kg Fass
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com