



# ELKALUB



**Hochleistungs-Schmierstoffe**  
**High Performance Lubricants**

## Hochtemperatur-Kettenöl LFC 4160 PH

ELKALUB LFC 4160 PH ist ein sehr leistungsfähiges, vor Korrosion schützendes und haftfestes Syntheseöl mit einem weiten Temperatureinsatzbereich für den Kälte- und Hochtemperatureinsatz. Ein spezieller Wirkstoffzusatz macht ELKALUB LFC 4160 PH widerstandsfähiger gegen Wasser als reines Öl. Die hohe Kriechfähigkeit von ELKALUB LFC 4160 PH gewährleistet, dass verschleißgefährdete innere Reibflächen gut benetzt und geschmiert werden. ELKALUB LFC 4160 PH wird z.B. zur Schmierung von Ketten, Gelenken, Rollen, Führungen, Spindeln in Schrumpftunneln und Wasserwehre sowie in Papierfabriken und Kältebereichen von Logistikzentren eingesetzt. Produkte mit ähnlichen Eigenschaften und H1-Zulassung sind das Spray ELKALUB FLC 4010 (400ml) und das Pumpspray ELKALUB FLC 4010 P (300ml).

**BASISÖL** Ester Andere

**EINSATZTEMPERATUR** -35 °C bis 180 °C

**VISKOSITÄT BEI 40°C** 160 mm<sup>2</sup>/s

**MASCHINENELEMENT**

- Ketten
- offene Getriebe
- Zahnstangen
- Führungen & Kurven

**BRANCHE**

- Druck
- Antriebstechnik
- Möbel

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Holz
- Lagerhersteller
- Anlagenbau

---

#### FUNKTIONALITÄT

- Hochtemperaturfett
- Haftschmierstoff

---

#### GEBINDE

- 1 l Dose
  - 5 l Kanne
- 

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)