



KPF2G-10

## Haftfett für die Lebensmittelindustrie GLS 388/N2 H1 Halal



ELKALUB GLS 388/N2 ist ein sehr haftfestes Aluminium-Komplexseifenfett auf der Basis teilsynthetischer Grundöle mit hoher Beständigkeit gegen Wasser (auch Salzwasser). Der Temperatur-Einsatzbereich liegt bei -10 °C bis +100 °C. Die bevorzugten Anwendungsgebiete sind langsamdrehende Antriebselemente wie z.B. Gelenke, Wellen, offene Zahnräder, Gleitbewegungen im Bereich der Lebensmittelindustrie. ELKALUB GLS 388/N2 eignet sich vornehmlich für Buntmetall-Stahl-Paarungen sowie als Montagefett.

**BASISÖL** Weißöl Poly-Alpha-Olefin Andere

---

**VERDICKER** Aluminium-Komplex Festschmierstoffe Andere

---

**GRUNDÖLVISKOSITÄT** 72 mm<sup>2</sup>/s

---

**EINSATZTEMPERATUR** -10 °C bis 100 °C

---

**NLGI KLASSE** 2

---

**MASCHINENELEMENT**

- offene Getriebe
  - Zahnstangen
  - Führungen & Kurven
- 

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

## BRANCHE

- Lebensmittel
- Getränke
- Pharma & Medizin
- Anlagenbau

---

## FUNKTIONALITÄT

- Lebensmittel
- Haftschmierstoff

---

## GEBINDE

- 250 g Tube
  - 400 g Kartusche
  - 5 kg Eimer
  - 18 kg Hobbock
  - 50 kg Hobbock
  - 150 kg Fass
- 

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)