

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



Hochleistungsöl LFC 34100 H1 Halal



Die Öle der ELKALUB Reihe LFC 34000 sind CLP-Öle mit hohem Verschleisschutz bereits ab +40 °C. Damit werden die Verschleisschutz-Forderungen der DIN-Norm, die sich auf 80 °C festlegen, praxisgerecht erweitert. Belegt wird der hohe Verschleisschutz durch FE 8-Tests sowie FZG-Tests mit der hohen Schadenskraftstufe 14 (Die DIN-Norm verlangt Schadenskraftstufe 12). Die Öle der ELKALUB Reihe LFC 34000 bieten einen sehr guten Korrosionsschutz sowie eine hohe Verträglichkeit mit NBR-Dichtungen. Diese Öle sind verträglich mit Mineral- und Paraffinölen sowie synthetischen Kohlenwasserstoffen. Um den Status der H1-Zulassung zu behalten, darf keine Vermischung mit anderen Ölen vorliegen. Die Hauptanwendung liegt im Bereich der Getriebe- und Umlauf- sowie der Kettenschmierung. Der Temperatureinsatzbereich liegt zwischen -15 °C (-10 °C) bis +120 °C.

BASISÖL Ester Weißöl Andere

EINSATZTEMPERATUR -15 °C bis 120 °C

VISKOSITÄT BEI 40°C 100 mm²/s

MASCHINENELEMENT

- Getriebe
- Wälzlager
- Gleitlager
- Ketten
- Schmitzringe

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Bettbahnen
-

BRANCHE

- Druck
 - Lebensmittel
 - Getränke
 - Pharma & Medizin
-

FUNKTIONALITÄT

- Lebensmittel
 - Umlauföl
-

GEBINDE

- 1 | Dose
 - 5 | Kanne
 - 20 | Kanne
 - 200 | Fass
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com