



Hochtemperatur-Fettspray FLC 95

ELKALUB FLC 95 ist ein vollsynthetisches, kriechfähiges Fettspray mit guten Haft- und EP-Eigenschaften. Es ist silikonfrei. ELKALUB FLC 95 wird für sehr lange Nachschmierfristen im Temperaturbereich bis 150 °C eingesetzt, kann aber bei häufigerer Nachschmierung bis zu 220 °C eingesetzt werden. Einsatzbeispiele für ELKALUB FLC 95 sind Ketten (z.B. Schrumpf- und Trockentunnel), Gelenke und Spindeln im Hochtemperatur- und Heißluftbereich. Das Spray ist FCKW-frei abgefüllt.

BASISÖL Poly-Alpha-Olefin

VERDICKER Polyharnstoff

EINSATZTEMPERATUR -30 °C bis 170 °C

VISKOSITÄT BEI 40°C (WIRKSTOFF) 400 mm²/s

MASCHINENELEMENT

- Gleitlager
- Ketten
- offene Getriebe
- Zahnstangen
- Führungen & Kurven

BRANCHE

- Antriebstechnik
- Möbel
- Holz

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Anlagenbau
-

FUNKTIONALITÄT

- Hochtemperaturfett
 - geräuscharm
 - Haftschmierstoff
 - Korrosionsschutz
-

GEBINDE

- 400 ml Aerosol
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com