



## Hybridfett VPG 934

Hochtemperatur Hybridfett für belastete Lager. **ELKALUB VPG 934** wird erfolgreich in Lager von Pumpen eingesetzt.

**BASISÖL** PFPE Poly-Alpha-Olefin

---

**VERDICKER** Polyharnstoff

---

**GRUNDÖLVISKOSITÄT** 80 mm<sup>2</sup>/s

---

**EINSATZTEMPERATUR** -40 °C bis 180 °C

---

**MASCHINENELEMENT**

- Wälzlager
- 

**BRANCHE**

- Lagerhersteller
  - Anlagenbau
- 

**FUNKTIONALITÄT**

- Hochtemperaturfett
- 

**GEBINDE**

- 400 g Kartusche
- 

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com