



Rostlöser-Spray FLC 1040

ELKALUB FLC 1040 ist ein gleichmäßig wirkender Rostlöser mit zusätzlicher Schmierwirkung. Bei starker Korrosion empfehlen wir eine mehrmalige Benetzung mit dazwischen liegenden Pausen. ELKALUB FLC 1040 wird für einen Temperaturbereich von -20 °C bis +120 °C empfohlen. Anmerkung: Bei längeren Fügeteilen oder Gewinden hat es sich als äußerst wirkungsvoll erwiesen, wenn nach einer leichten Abdunstung vom Rostlöser ELKALUB FLC 1040 das extrem kriechfähige Kettenspray ELKALUB FLC 1010 aufgesprüht wird. ELKALUB FLC 1040 ist sowohl als Spray als auch in flüssiger Form lieferbar.

EINSATZTEMPERATUR -20 °C bis 120 °C

BRANCHE

- Automotive
- Druck
- Elektrowerkzeuge
- Antriebstechnik
- Möbel
- Holz
- Lagerhersteller
- Anlagenbau

FUNKTIONALITÄT

- Montagefett
- Spülöl / Reinigungsöl
- Korrosionsschutz

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

GEBINDE

- 5 l Kanne
 - 400 ml Aerosol
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com