

# ELKALUB



**Hochleistungs-Schmierstoffe**  
**High Performance Lubricants**



## Silikonöl LFC 7260 H1 Halal



Bei den ELKALUB Ölen der Reihe 7000 handelt es sich um Silikonöle. ELKALUB Silikonöle sind chemisch neutral, nahezu unbrennbar und weisen eine hohe Stabilität gegenüber Wärmeeinwirkung oder anderen physikalischen und chemischen Einflussfaktoren auf. Als Resultat ergibt sich eine sehr lange Lebensdauer. Der sehr hohe Viskositätsindex von Silikonölen äußert sich in einer geringen Abhängigkeit von Viskosität und Temperatur. Die Öle sind bei sehr niedrigen Temperaturen einsetzbar und ändern ihre Viskosität bei Temperaturerhöhung vergleichsweise wenig. Der Einsatz von ELKALUB Silikonölen für Schmieraufgaben begrenzt sich auf Gleitbewegungen bzw. auf Schmierungen im unteren Belastungsbereich. Für die Paarung Stahl-Stahl wird der Einsatz von Silikonölen nicht empfohlen. Die gute Materialverträglichkeit von ELKALUB Silikonölen mit vielen Elastomeren und Kunststoffen (Ausnahme: Silikonwerkstoffe) führen zu einer häufigen Anwendung als Trenn-, Pflege oder Gleitmittel. Der Einsatz als Druck-, Dämpfung- oder Reglerflüssigkeit kommt ebenfalls recht häufig vor. ELKALUB LFC 7260 ist NSF H1-registriert und kann damit in der lebensmittelverarbeitenden Industrie oder verwandten Bereichen verwendet werden. Bitte beachten: Silikonöle haben sehr gute Benetzungseigenschaften und niedrigen Oberflächenspannungen. Dies führt zu einem ausgeprägten Spreitungsverhalten und möglichen Kontaminationen von angrenzenden Flächen oder Bauteilen.

**BASISÖL** Silikon

**EINSATZTEMPERATUR** -50 °C bis 150 °C

**VISKOSITÄT BEI 40°C** 260 mm<sup>2</sup>/s

**MASCHINENELEMENT**

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Ventile
- 

#### BRANCHE

- Lebensmittel
  - Getränke
  - Pharma & Medizin
  - Möbel
  - Holz
  - Anlagenbau
- 

#### FUNKTIONALITÄT

- Hochtemperaturfett
  - Tieftemperaturfett
  - Lebensmittel
  - Gleit- /Trennmittel
- 

#### GEBINDE

- 1 l Dose
  - 5 l Kanne
- 

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)