



KPF1K-25

Spezialfett gegen Tribokorrosion GLS 361/N1 H1 Halal



ELKALUB GLS 361/N1 ist ein Spezialfett zur Vermeidung von Tribokorrosion. Das Fett eignet sich zur Schmierung von oszillierenden Bewegungen bei Zahnsegmenten, Getrieben, Ketten oder anderen Maschinenelementen und verhindert die Ausbildung von Passungsrost an metallischen Berührungsflächen, die Mikrobewegungen zueinander ausführen. Im Einsatz als hochwertiges Montagefett erleichtert **ELKALUB GLS 361/N1** die Demontage verschiedenster Bauelemente (Welle-Nabe, Lager, Flansche) und verhindert das Kaltverschweißen von Edelstahlverschraubungen.

Eine Sonderanwendung von **ELKALUB GLS 361/N1** ist die Schmierung von Zahnsegmenten der Wendeeinrichtung bei Bogenoffsetmaschinen. Abschleuderverluste werden durch die gut haftende Formulierung minimiert.

Zur Beachtung: Fett/Wasser-Gemische zeigen eine alkalische Reaktion. Kontakt mit Aluminiumbauteilen vermeiden. Für die sparsame und hygienische Dosierung ist das Fett in einer Pinselspenderdose verfügbar.

[Fit für das ewige Hin und Her](#)

BASISÖL Weißöl Andere

VERDICKER Polyharnstoff Festschmierstoffe

GRUNDÖLVISKOSITÄT 100 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -25 °C bis 1200 °C

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

NLGI KLASSE 1

MASCHINENELEMENT

- offene Getriebe
 - Zahnstangen
-

BRANCHE

- Druck
 - Lebensmittel
 - Getränke
 - Pharma & Medizin
-

FUNKTIONALITÄT

- Montagefett
 - Lebensmittel
 - Gegen Tribokorrosion
-

GEBINDE

- 200 ml Pinseldose
 - 100 g Kartusche
 - 400 g Kartusche
 - 1 kg Dose
 - 5 kg Eimer
 - 150 kg Fass
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com