



GPHC0K-30

## Synthetisches Getriebefett VP 870

Dies ist ein Sonderprodukt, welches auf Nachfrage individuell für Sie produziert werden kann. Mindermengen können gelten. Sprechen Sie uns einfach an.

**BASISÖL** Ester Poly-Alpha-Olefin

---

**VERDICKER** Lithium Polyarnstoff

---

**GRUNDÖLVISKOSITÄT** 150 mm<sup>2</sup>/s

---

**EINSATZTEMPERATUR** -30 °C bis 120 °C

---

**NLGI KLASSE** 0-1

---

**MASCHINENELEMENT**

- Getriebe
- 

**BRANCHE**

- Elektrowerkzeuge
- 

**GEBINDE**

- 5 kg Eimer
  - 18 kg Hobbock
  - 50 kg Hobbock
  - 150 kg Fass
- 

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com