



KPHC2K-30

Synthetisches Getriebefett VP 903

Dies ist ein Sonderprodukt, welches auf Nachfrage individuell für Sie produziert werden kann. Mindermengen können gelten. Sprechen Sie uns einfach an.

BASISÖL Ester Poly-Alpha-Olefin

VERDICKER Lithium Polyarnstoff

GRUNDÖLVISKOSITÄT 150 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -25 °C bis 120 °C

NLGI KLASSE 1 - 2

MASCHINENELEMENT

- Getriebe
-

BRANCHE

- Elektrowerkzeuge
-

GEBINDE

- 5 kg Eimer
 - 18 kg Hobbock
 - 50 kg Hobbock
 - 150 kg Fass
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com