



KP3K-20

Universalfett für Lager und Getriebe GLL 7/N3

ELKALUB GLL 7/N3 ist ein lithiumverseiftes, höchst druckbelastbares, haftfestes Universalfett mit spezieller ELKALUB-Additivierung zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern (bei mittleren bis schweren Belastungen) im Temperaturbereich -20 °C bis +120 °C. ELKALUB GLL 7/N3 eignet sich besonders für Schmierstellen mit hohen Schleuderverlusten und dort, wo die Gefahr einer Auswaschung des Schmierstoffes durch Wasser besteht. Das Fett eignet sich bis zu einem Drehzahlkennwert von ca. 400.000.

BASISÖL Mineralöl

VERDICKER Lithium-Komplex

GRUNDÖLVISKOSITÄT 97 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -20 °C bis 120 °C

NLGI KLASSE 3

MASCHINENELEMENT

- Wälzlager
- Gleitlager
- Zahnstangen

BRANCHE

- Druck
- Antriebstechnik
- Lagerhersteller

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Anlagenbau
-

FUNKTIONALITÄT

- Haftfett
 - Universal
-

GEBINDE

- 250 g Tube
 - 400 g Kartusche
 - 5 kg Eimer
 - 18 kg Hobbock
 - 50 kg Hobbock
 - 150 kg Fass
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com