



# ELKALUB



**Hochleistungs-Schmierstoffe**  
**High Performance Lubricants**

KP2K-20

## Universal-Lagerfett GLS 75/N2

ELKALUB GLS 75/N2 ist ein lithiumverseiftes, hoch druckbelastbares, haftfestes und oxidationsstabiles Universalfett mit spezieller ELKALUB-Additivierung zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern (bei mittleren bis schweren Belastungen) im Temperaturbereich -20 °C bis +120 °C. ELKALUB GLS 75/N2 eignet sich besonders für Schmierstellen mit hohen Schleuderverlusten und dort, wo die Gefahr einer Auswaschung des Schmierstoffes durch Wasser besteht. Das Fett eignet sich bis zu einem Drehzahlkennwert (ndm\*) von ca. 400.000.

**BASISÖL** Mineralöl

**VERDICKER** Lithium-Komplex

**GRUNDÖLVISKOSITÄT** 97 mm<sup>2</sup>/s

**EINSATZTEMPERATUR** -20 °C bis 120 °C

**NLGI KLASSE** 2

**MASCHINENELEMENT**

- Wälzlager
- Gleitlager

**BRANCHE**

- Druck
- Antriebstechnik
- Lagerhersteller
- Anlagenbau

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

## FUNKTIONALITÄT

- Haftfett
  - Universal
- 

## GEBINDE

- 250 g Tube
  - 400 g Kartusche
  - 5 kg Eimer
  - 18 kg Hobbock
  - 50 kg Hobbock
- 

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)